

仕 様 書

1 品名・数量

スクープストレッチャー 19台

2 仕様

- (1) フレームを左右に分離し、傷病者をすくい上げる構造であること。
- (2) 薬剤や血液等が内部へ浸透しないポリマー樹脂製で、清掃が容易であること。
- (3) ヒンジ部がツインロック機構で、脱着が容易に行える構造であること。
- (4) 傷病者の体型に合わせ、4段階以上の長さ調節が行えること。
- (5) 二つに折り畳んで収納でき、折り畳み時の長さが120cm以下であること。
- (6) フレームのベルト孔に固定ベルトを装着できるピンが付いていること。
- (7) 最小長さが165cm以上かつ最大長さが205cm以下であること。
- (8) 幅が50cm以下であること。
- (9) 本体重量が9kg以下であること。
- (10) 最大荷重が155kg以上であること。
- (11) ヘッドイモビライザー及びヘッドイモビライザー固定ベルトを装着できる構造であること。
- (12) 故障等に対し、迅速な対応ができること。
- (13) 上記の条件を満たしており、「スクープエクセル モデル65EXL ピン付」(ファーノ社)と同等以上の機能を有している製品についても可とする。
- (14) 製品・品質の保証があるものとし、特に、保証期間内に施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所は、保証を基本としつつ製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、無償にて修理・交換を速やかに完了すること。なお、「スクープエクセル モデル65EXL ピン付」(ファーノ社)以外の物で応札を希望する場合は、救急救命九州研修所研修課担当者と事前に協議すること。