

# 仕様書(案)

## 1 品名・個数

(1) メインストレッチャー (シミュレーション実習用)

2台

(2) 付属品

ア マット 1個

イ 身体固定ベルト 2本

ウ 点滴スタンド 1本

エ サイドアームプレート

(3) 納品整備

一式

## 2 規格・品質等

(1) 本体寸法等

ア 全長×全幅：約2.0m×約0.6m以下

イ 高さ

a 最高位におけるマット上面 約1.0m

b 最低位におけるマット上面 約0.6m以下

エ 重量：50kg以下

カ 最大許容荷重 181kg以上

エ 主要構造部は、アルミニウム合金とすること。

オ 脚部を折りたたみながら、車内へ収容できる構造であること。

カ 担架部分の高さは3段階以上に調整できること。

キ キャスタについては、次のとおりとする。

a 担架部分の高さを最低位とした場合、接地しているキャスタの全てが回転すること。

b 後輪(側部側)キャスタは、車輪の回転止めの機構を有していること。

ク バックレストは、3段階以上の角度調節ができ、最大角度は70度以上であること。

ケ 担架の両側部分には、可倒式のサイドアーム(落下防止用柵)を設置すること。

(2) 納品整備

納品に際しては設置調整を実施し、メインストレッチャー一式をすぐに使用できる状態に整備すること。

(3) その他

仕様書の内容や資器材の構成内容に関しては、研修所担当者と確認の上で納品すること。